

# Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel

Ref. 2437S

Sequentiële mechanische mengkraan met vaste uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 403,00





## BESCHRIJVING

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2437S

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.  
 Sequentiële bediening over 90°: openen en sluiten op koud water.  
 Platte vaste onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 mm.  
 Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Hygiënische hendel L.150 mm.  
 Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.






## VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: beheren van de biofilm
-  Geen terugslagkleppen
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2437S

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                          |
| Technologie           | Sequentiële mechanische mengkraan                                                              |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                                         |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                        |
| Temperatuurbegrenzing | JA                                                                                             |
| Afwerking             | Verchroomd messing                                                                             |
| Standaarden           |  <b>ACS</b> |
| Waarborg              |             |
| Herstelgarantie       |             |

